

Verteilerschrank TT-VS-110T

Bautiefe 110 - 150 mm



BT
110 mm



→ 110 mm ←

Technische Daten

Einbauzarge:	Stahlblech, feuerverzinkt
Front:	2-teilig, Rahmen mit Stecktür <ul style="list-style-type: none"> • tiefenverstellbar • weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016 • mit Drehriegel
Bautiefe:	110 mm mit stufenlosen Ausstanzungen
Estrichblech:	tiefenverstellbar, weiß kunststoffbeschichtet
Schrankfüße:	Stahl verstärkt, höhenverstellbar

Unterputz-Verteilerschränke TT-VS werden 2-teilig im Karton verpackt. Die Front kann bis zur Endmontage sicher gelagert werden. Inklusive 2 Verteilerhalteschienen

	Typ	TT-VS 3/300	TT-VS 4/400	TT-VS 5/500	TT-VS 7/600	TT-VS 9/750	TT-VS 12/900	TT-VS 14/1050	TT-VS 17/1200	TT-VS 20/1500
B	Breite	385 mm	435 mm	490 mm	575 mm	725 mm	875 mm	1025 mm	1175 mm	1475 mm
	Höhe	700 - 800 mm								
	Tiefe	110 - 150 mm								
F	Front	410 mm	460 mm	515 mm	600 mm	750 mm	900 mm	1050 mm	1200 mm	1500 mm
G	Tür	340 mm	390 mm	445 mm	530 mm	680 mm	830 mm	980 mm	1130 mm	1430 mm
	Nische in mm	405x730	455x730	510x730	595x730	745x730	895x730	1045x730	1195x730	1495x730
	Best-Nr.	4503	4504	4505	4507	4509	4512	4514	4517	4520

B = Breite Einbauzarge **F = Front** **G = Tür**

